

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1110611

Product: Rigid conduit for medium mechanical strength with accessories

Type: see enclosure

Rating: do 1000 V AC, 750 N (see enclosure)

Ordering firm: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Czech Republic

Manufacturer: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 102405-01/01 of: 23.06.2011

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 61386-21:2004, ČSN EN 61386-1 ed 2:2009, (idt IEC 61386-21:2002, idt IEC 61386-1:2008)

The validity of the certificate is limited to: 30.6.2014

28.6.2011

Prague

Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



Stamp



102405-01

Enclosure to Certificate No. 1110611

Tuhé elektroinstalační trubky se střední mechanickou odolností a příslušenství – 750 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading with accessories – 750 N

Použitý rozsah teplot / Utilizationrange from: –25°C až +60°C
materiál/ material: PVC
Kód třídění dle/ Code classification: ČSN EN 61386-1 3341
IEC 60614-1 325

Typ Type	Koleno Bends	ohébné koleno Bends, flexible	Spojky Couplings	Přichytky Clamps
4016 E	4116, 4116 E	1316, 1316 E	0216, 0216 E	5316, 5316 E
4020	4120	1320	0220	5320
4025	4125	1325	0225	5325
4032	4132	1332	0232	5332
4040	4140	1340	0240	5340
4050	4150	1350	0250	5350
4063	4163	1363	0263	5363

Tuhé elektroinstalační trubky se střední mechanickou odolností bezhalogenové a příslušenství – 750 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading halogenfree with accessories – 750 N

použitý rozsah teplot/ Utilizationrange from: –45°C až +90°C
materiál/ material: PPO – bezhalogenový/halogenfree
Kód třídění dle/ Code classification: ČSN EN 61386-1 3352
IEC 60614-1 395

Typ Type	Koleno Bends	ohébné koleno Bends, flexible	Spojky Couplings	Přichytky Clamps
4016 E HF	4116 HF, 4116 E HF	1316 HF, 1316 EHF	0216 HF, 0216 EHF	5316 HF, 5316 E HF
4020 HF	4120 HF	1320 HF	0220 HF	5320 HF
4025 HF	4125 HF	1325 HF	0225 HF	5325 HF
4032 HF	4132 HF	1332 HF	0232 HF	5332 HF
4040 HF	4140 HF	1340 HF	0240 HF	5340 HF
4050 HF	4150 HF	1350 HF	0250 HF	5350 HF
4063 HF	4163 HF	1363 HF	0263 HF	5363 HF

použitý rozsah teplot/ Utilizationrange from: –45°C až + 140°C
materiál/ material: PPO – bezhalogenový/halogenfree
Kód třídění dle/ Code classification: ČSN EN 61386-1 3354
IEC 60614-1 395

Typ Type	Koleno Bends	ohébné koleno Bends, flexible	Spojky Couplings	Přichytky Clamps
4016 E HF 140	4116 HF140, 4116 E HF 140	1316 HF 140, 1316 EHF 140	0216 HF 140, 0216 EHF 140	5316 HF 140, 5316 E HF 140
4020 HF 140	4120 HF 140	1320 HF 140	0220 HF 140	5320 HF 140
4025 HF 140	4125 HF 140	1325 HF 140	0225 HF 140	5325 HF 140
4032 HF 140	4132 HF 140	1332 HF 140	0232 HF 140	5332 HF 140
4040 HF 140	4140 HF 140	1340 HF 140	0240 HF 140	5340 HF 140
4050 HF 140	4150 HF 140	1350 HF 140	0250 HF 140	5350 HF 140
4063 HF 140	4163 HF 140	1363 HF 140	0263 HF 140	5363 HF 140

U. Maříček

