

Elektroinstalační trubky ohebné LPFLEX s velmi nízkou mechanickou odolností a příslušenství – 125N

Použitý rozsah teplot:

-5°C až +60°C

Materiál:

PVC (barva dle přání zákazníka)

Kód třídění dle ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1: 1121

typ	Vývodka rovná	Vývodka poloohnutá	Spojka rovná
2313	9913	3113/P	
2316	9916	3116/P	0216
2323	9923		0223
2329	9929		0229
2336	9936		
2348	9948		

typ	Adaptalog			Adaptalog - příruba			konec
	Přímý	90°C	45°C	přímá	90°C	45°C	
2316E	AM 16/16	AM 16/16-90	AM 16/16-45	A 16FL	A 16 FL- 90	A 16 FL- 45	A-ES 16
	APG 16/13	APG 16/13-90	APG 16/13-45				
2320	AM 20/20						A-ES 20
2325	AM 25/25						
2332							A-ES 32
2340							A-ES 40
2350							
2363							

Příslušenství

Podložky (M)	Podložky (PG)	Maticе (PG)	Demontážní díl
A-SW/M16	A-SW/PG 16	A-LN/PG 16	A16RT
A-SW/M20	A-SW/PG 13		ARTSET
A-SW/M25			

KOPOS KOLÍN a.s.
 ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

Sjmkova' Jana